



DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA

Bateriová jednotka na kohoutek

POUŽITÍ

Automatizace hadicových zavlažovacích systémů, kapkovacích potrubí a mikrozávlah připojených na hadicový rozvod s extrémně přehledným a jednoduchým ovládním. Vysoce odolné provedení umožňuje bezproblémový provoz po celou sezónu, profesionální provedení jednotky s nadstandardními funkcemi zajišťuje pohodlné a spolehlivé zavlažování.

VLASTNOSTI

- Extrémně velký přehledný displej a robustní otočný ovladač umožňuje velmi snadné programování a rychlou kontrolu nastavených parametrů.
- Displej jednotky zobrazuje za provozu stav programu jako např. příští naplánované spuštění a současně zbývající čas probíhajícího programu.
- Pokročilé doplňkové funkce : až dva startovací časy za den nastavitelné pro jakýkoliv den v týdnu, navíc zde nalezneme tlačítko pro okamžité spuštění závlahy „Water Now“ a tlačítko „Cancel“, které v případě potřeby probíhající zavlažování okamžitě přeruší.
- Ideální pro použití s kapkovacími sadami Rain Bird a kompletním sortimentem postříkovačů instalovaných na hadici. Zajišťí automatické zavlažování čehokoliv na Vaší zahradě: trávníků, květin, trvalek či jakýchkoliv jiných výsadeb včetně zeleně v květináčích a závěsných květináčích.

SPECIFIKACE:

- Digitální nastavení jednotky umožňuje rychlé přizpůsobení programů a tedy zdravější a zelenější trávniky s menší spotřebou vody.
- Až dva startovací časy za den usnadňují lepší a účinnější rozložení závlahových dávek v strmých svazích a zejména na jílovitých půdách.
- Možnost nastavení zavlažování na jakékoliv dny v týdnu s ohledem na možné restrikce zavlažování ze strany místních úřadů.
- Tlačítka rychlé reakce Rain Delay (vypnutí zavlažování) a Water Now (manuální spuštění závlahy).
- Při dešti lze nastavit odložení zavlažování až o 96 hodin bez změny nastavených parametrů.
- Velký přehledný displej se zobrazením všech potřebných údajů.
- Doba zavlažování: 1 min až 6 hod
- Počet sekcí: 1
- Přívod – 3/4" vnitřní závit (BSP)



- Výstup – 3/4" vnější závit (BSP)
- Vhodné k venkovnímu použití pouze se studenou vodou.
- Pracovní tlak: 1(minimum)–6 barů (maximální tlak).
- Provozní teplota: Chraňte před mrazem. Maximální teplota: 43 °C
- Napájení: 2 x 1,5V tužkové AA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky)

MODEL
1ZEHTMR

